


Faserzahl / Fibercount	Stecker nebeneinander / plug in parallel	Länge Schutzschlauch / length protective tube	Durchmesser Schutzschlauch / diameter protective tube	kürzeste Faser / shortest fiber	Abstufung Faser / gradiation fiber	längste Faser / longest fiber	Toleranz T / tolerance T
		S	ØS	SF	GF	LF	
2	2	ca.0,75 m	ca.28,5 mm	ca.550 mm	ca.50 mm	ca.550 mm	$T \leq 50 \text{ m} \pm 100 \text{ cm}$ $100 \text{ m} \leq T < 500 \text{ m} \pm 1500 \text{ cm}$ $T \geq 100 \text{ m} \pm 2\%$
4	2	ca.0,75 m	ca.28,5 mm	ca.550 mm	ca.50 mm	ca.600 mm	
6	2	ca.0,75 m	ca.28,5 mm	ca.550 mm	ca.50 mm	ca.650 mm	
8	2	ca.0,75 m	ca.28,5 mm	ca.550 mm	ca.50 mm	ca.700 mm	
12	2	ca.1,00 m	ca.28,5 mm	ca.550 mm	ca.50 mm	ca.800 mm	
24	2	ca.1,25 m	ca.28,5 mm	ca.550 mm	ca.50 mm	ca.1100 mm	

*LABEL FIBER ID: 0231
PART NR.: 908267

*LABEL CABLE ID: 0042

FANOUTS PACKAGED IN WELL TUBE



Änd./ rev. Index	Neuerstellung	27.07.2018	S. Probst	gez. / drawn	27.07.2018	Probst
				gepr. / appr.	27.07.2018	Fuchs
Titel / title:				EasyLan FOCT Standard-Konfiguration		
Artikelnummer / article number:				ZN-FO171096		
Maße / Dimensions: mm						
Original: DIN A4						
Blatt / sheet 1 von / of 1						

Alle Rechte vorbehalten / all rights reserved. ZVK GmbH D-94244 Teisnach, Technologiecampus 2, Germany. Phone: +49 9923 804379-0 Fax: +49 9923 804379-50 www.zvk-gmbh.de alle Angaben ohne Gewähr